

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
------------------------------	------	----	------	------	------	------	------	------

Radius (m)

3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,8	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	78,6	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	72,8	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	67,6	65,7	66,5	66,9	67,3	47,8	63,9	64,8
6	59,2	58,3	59	59,5	59,8	43,7	56,7	57,6
7	52,4	51,7	52,3	52,7	53,1	40,4	50,9	51,8
8	46,9	46,2	46,8	47,2	47,6	37,6	46,1	47
9	39,1	41,7	42,2	42,7	43,1	35,3	41,6	42,5
10		37,8	38,4	38,8	39,2	33,1	37,8	38,6
12		30,7	31,2	31,6	32,1	30,2	30,8	31,8
14		20,2					24,8	25,9
16							20	21,1
18							14,6	11,8

Horizontale Tragfähigkeit (t)

Einfacheinscherung

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
12	12	12	12	12	8	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	45	0
0	0	45	0	0	0	45	45
0	0	0	45	0	0	0	45
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Radius (m)								

3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,5	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	47,7	41,1	25,1	23	45,3	46,4	45,5	25,6
9	43,1	38,1	23,2	21,2	41,4	42,4	42,3	23,4
10	39,3	35,4	21,6	19,7	38	39	39,4	21,6
12	32,6	30,9	19,1	17,4	31,2	32,4	33,3	18,8
14	26,9	27,3	17	15,4	25,2	26,6	27,7	16,7
16	22	22,9	15,5	13,9	20,4	21,7	22,8	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	16,9	18,1	19,2	13,5
20					14,2	15,4	16,4	12,4
22					11,2	10,1	10,9	11,2

Horizontale Tragfähigkeit (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Einfacheinscherung	11	8	6	5	10	10	9	6
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Radius (m)								

3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	44,9	46	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	41	42,1	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	37,7	38,8	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	31,8	33	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	25,9	27,3	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	21	22,4	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	17,5	18,8	14,7	14,4	15,3	11,6
20	12,3	11,7	14,7	16	13,2	13	14	10,5
22	11,5	10,8	12,6	13,8	12	11,9	12,9	9,6
24			10,9	12,1	11,1	11	12,1	8,9
26			9,1	8,7	9	9,3	9,5	8,4
Horizontale Tragfähigkeit (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Einfacheinscherung	6	5	8	8	6	6	6	5
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Radius (m)								

4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	40,6	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	37,6	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	32,4	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	26,6	21,6	20,1	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	21,7	19	17,9	18,4	14,2	13,9	12,4
18	10,3	18,2	17,1	16,2	16,8	12,7	12,7	11,2
20	9,4	15,4	15,4	14,8	15,5	11,5	11,6	10,3
22	8,5	13,2	13,6	13,6	14,3	10,5	10,6	9,5
24	7,9	11,4	11,8	12,1	12,6	9,6	9,7	8,7
26	7,3	10	10,4	10,7	11,1	8,8	8,9	8,1
28	6,9	8,8	9,2	9,5	9,9	8,2	8,4	7,6
30		7,8	7	7,2	7,6	7,7	7,8	7,2
32								6,9

Horizontale Tragfähigkeit (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Einfacheinscherung	4	6	6	5	5	5	4	4
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Radius (m)								

6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,7	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	26,7	26,1	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	23,3	23,2	22	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	20,2	20,5	19,9	17,1	15,4	15,2	13,1	12,4
18	17,7	18	18,2	15,2	13,8	13,8	11,7	11,1
20	15	15,3	16	13,7	12,6	12,7	10,5	9,9
22	12,8	13,1	13,8	12,4	11,5	11,7	9,6	9
24	11,1	11,3	12	11,4	10,6	10,8	8,8	8,3
26	9,6	9,8	10,5	10,4	9,8	10	8,1	7,6
28	8,4	8,6	9,3	9,2	9,1	9,3	7,4	7
30	7,3	7,6	8,3	8,2	8,5	8,7	6,9	6,4
32	6,4	6,7	7,4	7,3	7,8	8,1	6,5	6
34	5	5,9	6,6	5,8	6,2	6,5	6,1	5,6
36								5,3

Horizontale Tragfähigkeit (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Einfacheinscherung	5	5	4	5	4	4	4	3
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Radius (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	23,9	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	21,3	20,2	18	17,8	15,6	14,4	19	17,8
16	19	18,2	16,4	15,9	14	13	17,3	16,2
18	16,8	16,4	14,9	14,1	12,5	11,8	15,7	14,8
20	14,9	14,8	13,7	12,7	11,3	10,6	14,1	13,5
22	12,7	13,2	12,6	11,5	10,3	9,7	12,7	12,3
24	11	11,4	11,8	10,5	9,5	8,9	11,1	11,3
26	9,5	10	10,7	9,6	8,8	8,2	9,7	10,2
28	8,3	8,7	9,5	8,9	8,2	7,6	8,5	9
30	7,2	7,7	8,5	8,1	7,6	7,1	7,4	8
32	6,3	6,7	7,6	7,5	7,1	6,6	6,4	7
34	5,5	5,9	6,8	6,7	6,6	6,1	5,6	6,2
36	4,8	5,2	6,1	6	6,3	5,7	4,9	5,5
38	3,9	4,7	5,5	5	5,5	5,4	4,3	4,9
40						5,2	3,8	4,3
42							3,2	3,8
Horizontale Tragfähigkeit (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Einfacheinscherung	4	4	4	4	3	3	3	3
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Tragfähigkeiten am Hauptausleger

HA

Tragfähigkeit (t) = Last + Unterflasche

Drehbereich 360 °
 Abstützlänge 7,7 m
 Abstützbreite 7 m
 Gegengewicht 42,2 t

Länge des Hauptauslegers (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Radius (m)								

8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	15,7	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	14,4	13,7	12	13,2	10,5
20	12,2	12	11,1	13,2	12,7	11,3	12,5	10,4
22	11,1	10,9	10,1	12,1	11,7	10,5	11,6	10
24	10,3	10	9,2	11	10,7	9,7	10,7	9,5
26	9,6	9,2	8,4	10	9,9	8,9	9,8	8,9
28	8,9	8,4	7,7	8,8	9,2	8,2	9	8,2
30	8,3	7,8	7,1	7,7	8,3	7,6	8	7,6
32	7,6	7,2	6,6	6,7	7,4	7,1	7,1	7
34	6,8	6,7	6,1	5,9	6,5	6,6	6,3	6,2
36	6	6,2	5,7	5,2	5,8	5,9	5,6	5,5
38	5,4	5,7	5,3	4,6	5,2	5,3	4,9	4,9
40	4,9	5,1	4,9	4	4,6	4,7	4,4	4,3
42	4,4	4,4	4,6	3,5	4,1	4,2	3,8	3,8
44			4,2	3,1	3,7	3,8	3,4	3,4
46			3,8	2,7	3,3	3,4	3	2,9
48						3	2,6	2,6
50						2,7	2,3	2,2
54								1,7

Horizontale Tragfähigkeit (t)	1	1,3						
Einfacheinscherung	3	3	2	3	3	2	2	2
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100